

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление подогревателей нефти с промежуточным теплоносителем ПНПТ

Данные организации/Заказчика

Наименование организации		
Контактные данные	Тел:	e-mail:
Контактное лицо		
Адрес объекта		
Генподрядчик строительства		
Генпроектировщик		

Основные параметры

Количество аппаратов, шт.		
Режим работы (постоянный или циклический)		
Необходимость теплоизоляции (да или нет)		
Автоматика (локальная или выход на верхний уровень)		
Горелка (ижекционная, ж.т. форсунка, блочная газовая, двухтопливная горелка газ-нефть или газ-дизельное топливо)		
Температура нефти (нефтяной эмульсии)	на входе, °C	
	на выходе, °C	
Давление нефти (нефтяной эмульсии)	на входе, МПа	
	на выходе, МПа	
Плотность нефти	при 20°C, кг/м³	
	при 50°C, кг/м³	
Вязкость нефти	при 20°C, сСт	
	при 50°C, сСт	
Обводненность нефтяной эмульсии, %		
Плотность пластовой воды при 20°C, кг/м³		
Массовая концентрация солей, кг/м³		
Газосодержание нагреваемой среды	сероводород (H ₂ S) %, м³/м³	
	двуокись углерода (CO ₂) %, м³/м³	
Максимальная температура холодной пятидневки, °C		

